

# LED zářivky



EPISTAR



LED zářivky jsou kompatibilní s tlumivkou/předřadníkem a mají jednostranné zapojení (vyhovuje ČOI).

- = **plastová trubice**
  - = **vysoká světelná účinnost : až 110lm/W**
  - = **až o 50% úspornější**
  - = **index podání barev CRI: 80 a více**
  - = **životnost: min. 40 000 hodin**
  - = **bez stroboskopického efektu**
- Nabízíme také variantu **s otočnou patičí.**

Projektově zajišťujeme i nestandardní délky a výkony. Kompletní certifikace pro ČR a EU.

## VYUŽITÍ:

veřejné prostory, kanceláře, domácnosti  
prodejní plochy, sportoviště, výroba a sklady  
parkovací domy...

**T8 9W nahradí fluorescentní 18W**  
**T8 18W nahradí fluorescentní 36W**  
**T8 24W nahradí fluorescentní 54W**

Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Svítivost (lm)	Účinnost (lm/W)	Teplota světla (K)	CRI	Úhel °	Délka (cm)	Životnost (hodin)
T8 9W	100 - 260	9W	950 - 1050	až 110	4000-6000	80	240°	60	40.000
T8 18W	100 - 260	18W	1750 - 1850	až 110	4000-6000	80	240°	120	40.000
T8 24W	100 - 260	24W	2300 - 2500	až 110	4000-6000	80	240°	150	40.000

# Prachotěsy

## VYUŽITÍ:

zastávky, nástupiště, podchody  
parkovací domy, dílny, garáže  
sklady a výroby...

Osvětlení prostor s vysokou  
vlhkostí a prašností

(mm)			
Délka	655	1265	1565
Šířka pro 1 trubici	81	81	81
Šířka pro 2 trubice	130	130	130
Výška	93	93	93



Montážní sada



• jednoduchá montáž svítidla  
s použitím přiložených přichytek



• bezpečnostní průchodka sloužící  
pro vstup přírodního napájecího kabelu



• svítidlo obsahuje podvěšenou montážní desku  
pro snadnou montáž a servis